

**GROUND ZERO®**  
**GERMAN ENGINEERING**

# RADIOACTIVE SERIES

Мидбасовый динамик

GZRK 165SQ

## Руководство пользователя

- Высокоэффективный мидбасовый динамик диаметром 165 мм
- Диффузор из черного анодированного алюминия с пылезащитным колпачком
- Резиновый подвес
- Центрирующая шайба Nomex
- Безрезонансная стальная корзина
- Защитные грили в комплекте

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Установка автомобильной акустической системы требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.

Самостоятельный вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям акустической системы, а также устройства (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются динамики.

### Технические характеристики

Модель	GZRK 165SQ
Диаметр динамика, мм/дюйм	165/6,5
Диаметр монтажного отверстия, мм	142,5
Глубина монтажного отверстия, мм	68
Номинальное сопротивление, Ом	3
Сопротивление постоянному току ( $R_{e}$ ), Ом	2,9
Частотный диапазон, Гц	35-4000
Номинальная мощность (RMS), Вт	110
Пиковая мощность, Вт	160
Чувствительность, дБ	89
Резонансная частота ( $F_s$ ), Гц	60,1
Рекомендуемый объем ящика, л	20
Механическая добротность ( $Q_{ms}$ )	4,28
Электрическая добротность ( $Q_{es}$ )	0,76
Полная добротность ( $Q_{ts}$ )	0,65
Эквивалентный объем ( $V_{as}$ ), л	11,51
Коэффициент магнитной индукции ( $BL$ ), м/Н	4,7
Масса подвижной системы ( $M_{ms}$ ), г	15,2
Гибкость подвижной системы ( $C_{ms}$ ), мм/Н	0,46
Индуктивность звуковой катушки ( $L_e$ ), мГн	0,21
Активное механическое сопротивление динамика ( $R_{ms}$ ), кг/с	1,3
Диаметр звуковой катушки, мм	25
Провод звуковой катушки	Медный
Магнитная система	Ферритовая
Диаметр диффузора, мм/дюйм	118/4.65

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.

## **Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация**

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

## **Условия гарантии**

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантитного талона.

Гарантитные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

**Наименование:** Ground Zero GZRK 165SQ

**Страна-производитель:** Китай

**Основное предназначение товара:**

Мидбасовый динамик

**Срок службы:** 3 года

**Изготовитель:** GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25, D-85658 Egmatting, Германия